

liblepto - Feature #781

Reduce footprint of signals

11.05.2026 13:09 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	11.05.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v1.1.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Class does not need to be virtual if functions and methods are not used at the same time.

This is forced at the moment.

There is not even a need for the "new" call when CONFIG_LEPTO_SIGNAL_CHAIN is not enabled.

```
#define CONFIG_LEPTO_SIGNAL_ALLOCATED_FUNCTOR ( CONFIG_LEPTO_SIGNAL_CHAIN ||  
CONFIG_LEPTO_DO_VIRTUAL )
```

Convert LEPTO_SIGNAL_DO_VIRTUAL to CONFIG_LEPTO_SIGNAL_VIRTUAL.

Convert LEPTO_SIGNAL_VIRTUAL to signalVirtual/signalFinal.

Add an CONFIG_LEPTO_NO_SIGNAL but throw error if neither

CONFIG_LEPTO_SIGNAL_FUNCTION/CONFIG_LEPTO_SIGNAL_METHOD/CONFIG_LEPTO_NO_SIGNAL are set.

Historie

#1 - 11.05.2026 13:11 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 11.05.2026 13:29 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 11.05.2026 13:49 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#4 - 11.05.2026 14:31 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

- Zielversion wurde auf v1.1.0 gesetzt